

3M

CURE: within trial HE analysis

• Resource use

► Savings in initial hospitalisations

• Number of hospitalisations by DRG



3M™ Digital Projectors



Pictured by



3M™数字光引擎投影机E5D/E6D

- 高亮度，高清晰数字精密显示
- 完善的计算机及视频输入/输出接口
- 全功能中文操作界面

基本参数

E5D: 2500流明*

E6D: 3000流明*

3.5公斤 / 7.8磅

XGA (1024 × 768) 分辨率

+/- 15度垂直梯形校正

接口

计算机

DVI-I 兼容RGB

RGB输入/输出

USB鼠标控制接口/串口控制

视频

复合视频/音频

S视频

分量视频



3M™ 数字光引擎投影机E5D/E6D



基本参数

- 亮度: E5D: 2500流明* E6D: 3000流明*
- 重量: 3.5公斤/7.8磅
- 分辨率: 真正XGA(1024 × 768)
- +/- 15度垂直梯形校正

接口

- DVI-I, 兼容RGB
- RGB输入
- RGB输出
- USB鼠标控制接口
- 串口控制

视频

- 复合视频/音频
- S视频
- 分量视频

光学参数

- 0.7英寸12度 DDR DLP引擎
- 亮度: E5D: 2500流明* E6D: 3000流明*
- 分辨率: 真正XGA (1024 × 768)
- 最大支持分辨率: SXGA(1280 × 1024)
- 画面宽高比: 4: 3, 16: 9
- 色彩: 16.7百万种
- 画面尺寸: 37.5-240英寸
- 投射距离: 1.5米-8米
- 变焦/聚焦: 手动
- 变焦比率: 1.2: 1
- 透镜参数: F# = 2.44-2.63, f= 23.97-29.24mm
- 对比度(典型值): 2000: 1
- 灯泡: E5D: 200瓦; E6D: 250瓦
- 灯泡寿命(平均值): 2000小时(正常模式); 3000小时(经济模式);

电学参数

- 视频兼容性: NTSC, NTSC4.43, PAL (B,G,D, H, I, M, N, 60), SECAM,SDTV(480i), EDTV(480p), HDTV(720p, 1080i through HD-15, RGB)
- 梯形校正: 垂直: ± 15度
- 扬声器: 1 × 2瓦
- 噪音水平: 正常37dB
- 演示工具: 虚拟鼠标, 激光教鞭, 清屏, 画面冻结
- 水平频率: 15, 31~90kHz
- 垂直频率: 50-85Hz
- 功率: E5D: 280瓦; E6D: 340瓦;
- 电源: 100-240V AC, 47-63Hz
- 安规: CCC
- 操作温度: 5-35℃
- 存储温度: -10-60℃



尺寸

- 尺寸: (W × H × D) 328 × 88 × 238mm
- 重量: 3.5公斤/7.8磅

附件

- 电源线(国标)
- 遥控器
- DVI-D电缆
- S视频电缆
- USB电缆
- 背包
- 中文用户手册
- 中文快速操作指南

可选附件

- 复合视频电缆
- DVI转分量视频电缆
- DVI转DVI电缆
- RS232电缆
- 灯泡

保修期

- 整机: 两年送修
- 灯泡: 六个月或1000使用小时 (以先到者为准)

投影距离表 - E5D/E6D

| 投影距离 | 最大屏幕尺寸 | | | 最小屏幕尺寸 | | |
|------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | 对角线 | 宽度 | 高度 | 对角线 | 宽度 | 高度 |
| 1.5米 | 45英寸 | 36英寸 | 27英寸 | 36.88英寸 | 29.5英寸 | 22.1英寸 |
| 2.0米 | 60英寸 | 48英寸 | 36英寸 | 49.18英寸 | 39.34英寸 | 29.51英寸 |
| 2.4米 | 72英寸 | 57.6英寸 | 43.2英寸 | 59英寸 | 47.2英寸 | 35.4英寸 |
| 2.8米 | 84英寸 | 67.2英寸 | 50.4英寸 | 68.85英寸 | 55.08英寸 | 41.31英寸 |
| 3.2米 | 86英寸 | 68.8英寸 | 51.6英寸 | 70.49英寸 | 56.39英寸 | 42.29英寸 |
| 3.6米 | 108英寸 | 86.4英寸 | 64.8英寸 | 88.52英寸 | 70.82英寸 | 53.11英寸 |
| 4.0米 | 120英寸 | 96英寸 | 72英寸 | 98.36英寸 | 78.69英寸 | 59.02英寸 |
| 4.4米 | 132英寸 | 105.6英寸 | 79.2英寸 | 108.19英寸 | 86.55英寸 | 64.91英寸 |
| 4.8米 | 144英寸 | 115.2英寸 | 86.4英寸 | 118.03英寸 | 94.42英寸 | 70.82英寸 |
| 5.2米 | 156英寸 | 124.8英寸 | 93.6英寸 | 127.86英寸 | 102.29英寸 | 76.72英寸 |
| 5.6米 | 168英寸 | 134.4英寸 | 100.8英寸 | 137.7英寸 | 110.16英寸 | 82.62英寸 |
| 6.0米 | 180英寸 | 144英寸 | 108英寸 | 147.54英寸 | 118.03英寸 | 88.52英寸 |
| 8.0米 | 240英寸 | 192英寸 | 144英寸 | 196.72英寸 | 157.38英寸 | 118.03英寸 |

注意: 此数据有 ± 10% 的误差, 因为透镜的制造有一定的差异。如果您要确定比较边缘的数据, 请实地使用机器确定投影距离和投影画面的尺寸的大小。

重要声明:

请在使用本产品前, 对所从事的应用与方案做合理性评估与判断, 并自主承担一切关联责任和风险。对上述产品规格及参数的必要调整于变更, 将不预先通知。

3M为3M公司注册商标。

本资料中所涉及的其他商标均为其相应公司注册拥有。

*峰值亮度

经销商: